

Ciepło w łazience

Alterna

GRZEJNIKI STALOWE serii IRYS

Przeznaczone do stosowania w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem systemu zamkniętego, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i innych. Lekko wygięte poziome rurki nadają wyglądkowi grzejnika lekkości i elegancji, a jednocześnie pozwalają wykorzystać grzejnik jako suszarkę do ręczników lub części garderoby.

KORPUSY GRZEJNIKÓW wykonane są z wysokiej jakości stali węglowych, przy wykorzystaniu sprawdzonych technik metalicznego łączenia metali. Powłokę zewnętrzną stanowi termoutwardzalna farba proszkowa, co zapewnia grzejnikom wyjątkową trwałość.



Model	Kolor	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw podłączenia [mm]	Moc cieplna [W]	
						75/65/20°C	90/70/20°C
IR-530/690	biały	530	686	145	484	408	510
IR-530/915	biały	530	915	145	484	490	610
IR-530/1170	biały	530	1173	145	484	626	779

Zestawy dekoracyjne zaworów termostatycznych

Zestawy serii Alterna przeznaczone są do montażu na grzejnikach centralnego ogrzewania z zasilaniem bocznym, grzejnikach łazienkowych i dekoracyjnych. Dają możliwość indywidualnego odcinania grzejnika podczas eksploatacji lub wymiany grzejnika bez konieczności opróżniania instalacji z czynnika grzewczego. Termostatyczny zawór wraz głowicą termostatyczną reguluje przepływ wody przez grzejnik w celu utrzymywania zadanej temperatury w pomieszczeniu

Zawory powrotne posiadają również funkcję nastawy wstępnej wykorzystywanej do regulacji przepływów w instalacji centralnego ogrzewania. Zawory posiadają złączki zaciskowe do podłączenia instalacji wykonanej z rur miedzianych 15x1 lub PEX-16x2.



Temperatura pracy	Ciśnienie nominalne	Czynnik grzewczy	Ciśnienie próbne	Zakres nastaw dla zaworu powrotnego
120°C	1 MPa	woda	1,5 MPa	od 0,18 do 1,00